

# T/JGE

## 江西绿色生态品牌建设促进会团体标准

T/JGE —2023

### 江西绿色生态 木雕工艺品

Jiangxi Green Ecology—woodcarving crafts

(工作组讨论稿)

2023-XX-XX 发布

2023-XX-XX 实施

江西绿色生态品牌建设促进会 发布

## 目 次

前言 .....	II
引言 .....	III
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 产品分类 .....	1
5 基本要求 .....	2
6 评价指标 .....	2
7 品牌互认 .....	3

## 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由江西绿色生态品牌建设促进会提出并归口。

本文件起草单位：鹰潭市余江区雕刻家居同业商会、江西省质量和标准化研究院。

本文件主要起草人：XX。

## 引 言

“江西绿色生态 木雕工艺品”产品质量指标水平说明：  
——有害物质限量：符合 GB/T 35607 《绿色产品评价 家具》的要求。

# 江西绿色生态 木雕工艺品

## 1 范围

本文件规定了“江西绿色生态 木雕工艺品”的基本要求、评价指标和品牌互认。

本文件适用于木雕工艺品申请“江西绿色生态”的评价或认证活动。“江西绿色生态 木雕工艺品”产品的质量检测可参照本文件执行。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB 8978 污水综合排放标准
- GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准
- GB 16297 大气污染物综合排放标准
- GB 18581 室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量
- GB 18583 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量
- GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准
- GB/T 19001 质量管理体系 要求
- GB 19601 染料产品中23种有害芳香胺的限量及测定
- GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南
- GB/T 24256 产品生态设计通则
- GB 24410 室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量
- GB/T 28747 资源循环利用产品评价指标体系编制通则
- GB/T 29115 工业企业节约原材料评价导则
- GB/T 32161 生态设计产品评价通则
- GB/T 33635 绿色制造 制造业企业绿色供应链管理 导则
- GB/T 35607 绿色产品评价 家具
- GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南
- QB/T 5514 木制工艺品 摆件
- DB36/T 1138 “江西绿色生态”品牌评价通用要求

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**江西绿色生态 木雕工艺品 Jiangxi Green Ecology-woodcarving crafts**

符合“江西绿色生态”品牌评价通用要求及本文件技术要求，并通过“江西绿色生态”品牌评价活动认证的木雕工艺产品。

## 4 产品分类

### 4.1 按用途分

建筑木雕类、家具木雕类、装饰陈设木雕类、赏玩木雕类。

### 4.2 按表现形式分

浮雕、圆雕、透雕等。

#### 4.3 按雕刻方式分

手工雕刻、机械雕刻、手工与机械雕刻并用雕刻。

### 5 基本要求

#### 5.1 主体要求

5.1.1 生产企业参照 GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 45001 的要求，分别建立质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系制度。

5.1.2 近三年无重大安全事故和重大环境污染事故。

#### 5.2 原、辅料要求

5.2.1 木雕用的木材应纹理清楚、颜色均匀，无霉变，无虫眼、死节、树脂漏（明子）等对雕刻效果产生不利影响的缺陷。

5.2.2 产品加工过程中所使用的胶黏剂应符合 GB 18583 的要求。

5.2.3 产品生产加工过程中所使用溶剂型涂料应符合 GB 18581 的要求，水剂涂料应符合 GB 24410 的要求。

5.2.4 产品生产加工过程中所使用的染料应符合 GB 19601 的要求

#### 5.3 工艺流程

木雕主要技术工序有选料、晒料、配料、画图、贴图、拉花、打胚、修光、打磨、油漆。

#### 5.4 雕刻质量

产品层次分明有立体感，线条流畅，物像清晰，表面无崩茬、刀痕、砂痕，凹凸和棱角、圆弧处应无缺角（特殊设计除外）。

#### 5.5 包装、贮存和运输

5.5.1 产品包装应牢固、无破损，防潮、防震、防挤压。

5.5.2 产品应贮存在空气湿度适宜、通风的仓库内，避免阳光直射。

5.5.3 运输包装的标志应符合 GB/T 191 的规定，搬运时要轻装轻卸，严禁重压，避免剧烈碰撞、潮湿、日晒、雨淋。

### 6 评价指标

“江西绿色生态 木雕工艺品”产品评价指标由一级指标和二级指标组成。一级指标是指 DB36/T 1138 的第 5 章中规定的资源节约、环境保护、生态协同和质量引领属性指标。二级指标是一级指标的具体化。“江西绿色生态 木雕工艺品”的评价指标、要求、评价方式或方法等内容见表 1。

表 1 “江西绿色生态 木雕工艺品”产品评价指标要求

序号	一级指标	二级指标及要求	评价方式/方法
1	资源节约	应按照GB/T 28747要求，遵循技术先进性、质量可靠性、产品安全性、经济可行性四个原则，制定原材料节约、废弃物循环利用的制度和方案	查看制度文件、原材料采购合同、循环回收方案；
2		应参考GB/T 29115规定的评价指标和方法，积极引进并采用先进的设计理念、工艺或设备，以提高原材料利用率、成材率（成品率）或回收利用率	查看原材料供应商资质及原材料采购凭证；其他相关证明
3		包装应符合科学、牢固、美观的要求，鼓励包装减量化、包装材质可降解或循环使用	查看包装材料采购凭证
4	环境保护	制定降尘、降噪、排污等环境管理制度和方案，确定机构、人员和职责	查看制度文件
5		生产企业的污水排放量应符合GB 8978要求	参考环境部门抽检结果

6		工业企业厂界噪声排放限值应符合GB 12348的要求			
7		固体废弃物贮存、处置场所应符合GB 18599的要求			
8		大气污染物排放应符合GB 16297的要求			
9		采用相应的先进设备和技术过滤生产车间的有害气体、粉尘、噪音等		现场查看	
10	生态协同	供应链管理	生产企业应按照GB/T 33635的要求，推行绿色供应链管理，带动供应链上下游企业持续提高资源能源利用效率，改善环境绩效，实现绿色发展	查看供应商相关文件	
11		产品生态设计	按照GB/T 24256的要求，以生态环境的负面影响最小作为基本原则	依据GB/T 32161进行生态设计评价	
12		含水率	7%~18%		QB/T 5514
13		外观	产品不应有毛刺、腐朽、霉变、虫蛀、死节、开裂等缺陷（特殊设计除外）		在自然光或照度为（300~600）lx范围内的光源下检查
14			文字图案不应有污迹、渗痕，同一产品上相同颜色不应有明显差异，符合设计要求		
15			漆膜应平整、光滑，表面无堆漆、流痕、漏漆、脱落、皱皮、起泡等缺陷（特殊设计不视为缺陷）		
16			结合部位应平整、连接牢固、配合良好，不得有脱胶、脱钉及影响美观和功能的错位		
17		配件	玻璃配件不应有破损，外露周边及开孔处应倒圆，外表面不应有非设计用途的划痕、麻点等缺陷		
18			塑料配件不应有破损、飞边等缺陷		
19			金属配件表面不应有锈蚀、毛刺等缺陷		
20		有害物质限量	甲醛释放量/（mg/m <sup>3</sup> ）	≤0.05	查看产品检测报告；GB/T 35607附录D、附录E
21			铅/（mg/kg）	≤90	查看产品检测报告；GB/T 35607附录D
22			镉/（mg/kg）	≤50	
23			铬/（mg/kg）	≤25	
24	汞/（mg/kg）		≤25		
注：检测机构或认证机构可根据实际情况选择更为科学、适用、先进的方法。					

## 7 品牌互认

7.1 通过“赣出精品”品牌认定的木雕工艺品，经江西绿色生态品牌建设促进会及第三方认证机构确认，可以采信为“江西绿色生态”品牌产品，在相关规定下可使用双重品牌证书和标志。

7.2 已获得“江西绿色生态”品牌认证证书的木雕工艺品，经“赣出精品”品牌主管部门确认，可以采信为“赣出精品”品牌，在相关规定下可使用双重品牌证书和标志，同等条件下享受双方品牌宣传推广和政策优惠的权益，接受双方品牌监督管理的有关规定。